

protrac®

Система BAUR для точной локализации мест повреждений кабеля



Изображение носит примерный характер

Быстрая и точная локализация мест повреждения кабеля

- ↗ Универсальное решение «все в одном» для быстрой точной локализации мест повреждения кабеля, кабельных муфт и кабельных трасс
- ↗ Трехмерная навигация пользователя точно к месту повреждения
- ↗ Отличные акустические качества и дальность

Система protrac® предназначена для точной локализации мест повреждения кабеля и кабельной оболочки. В ней также реализованы методы трассировки кабеля и локализации кабельных муфт, что делает ее по-настоящему универсальной.

Благодаря использованию самых современных технологий система protrac® гарантирует чрезвычайно быструю и точную локализацию. Инновационная двухступенчатая технология обработки сигнала позволяет достигать высокой чувствительности, точности и максимального подавления посторонних шумов.

Подготовленные данные измерения по Bluetooth® передаются в наушники и на блок управления. Это обеспечивает удобство в эксплуатации и свободу передвижения.

Благодаря автоматической установке параметров измерения в зависимости от внешних условий, а также интуитивному управлению с помощью сенсорного экрана, работать с системой protrac® чрезвычайно просто.

Функции

- Точная локализация повреждений кабеля:
 - акустическая и электромагнитная;
 - метод шагового напряжения;
 - методы звуковой частоты.
- Локализация муфт
- Трассировка кабеля

Преимущества

Уникальное удобство в эксплуатации

- Все компоненты системы, за исключением щупов для метода шагового напряжения, связываются между собой по Bluetooth®
- Управление может осуществляться как с помощью сенсорного экрана, так и с помощью ручки
- Питание с помощью аккумуляторов или батарей
- Возможность использования без наушников благодаря интегрированному в блок управления динамику

Точная трехмерная навигация пользователя

- Трассировка кабеля с помощью трассоискового локатора:
 - Точное измерение глубины и положения
 - Указание направления маршрута прохождения трассы и предупреждение об отклонении от него
- 3D-History Track: Точное перемещение вправо-влево и индикация направления к месту повреждения в трехмерном отображении
- Расчет и индикация расстояния до повреждения, а также результатов предшествующих измерений в режиме реального времени
- Отличные акустические качества и дальность
- Двухступенчатое саморегулируемое подавление постороннего шума ANS (Adaptive Noise Suppression)
- Возможность однозначно отличить шум пробоя в месте повреждения от шумов ударных импульсов системы определения мест повреждений кабеля

protrac®

Быстрая и точная локализация мест повреждения кабеля



Блок управления CU (Control unit)

Блок управления с трехмерной индикацией обеспечивает наглядную и интуитивно понятную навигацию к месту повреждения кабеля или вдоль кабельной трассы. Пользователь получает полную информацию при использовании всех методов локализации: на экран выводятся текущие измеренные значения и данные последних измерений расстояния до повреждения или характеристики сигнала за устанавливаемый промежуток времени.

- ↗ Управление с помощью сенсорного экрана и с помощью ручки
- ↗ Акустический метод: Точная трехмерная навигация пользователя к месту повреждения благодаря четкой индикации вправо-влево и отображения направления к месту повреждения

- ↗ Функция компаса при использовании трассоискового локатора для ускорения регистрации изменения направления кабельной трассы
- ↗ Возможность использования без наушников благодаря интегрированному динамику
- ↗ Обеспечение техники безопасности благодаря ограничению громкости наушников до 85 дБ(А) в соответствии с Директивой ЕС 2003/10/ЕС, а также со стандартами ISO 1999:1990 и OSHA 1910.95(c)(1)



Наземный микрофон AGP (Acoustic Ground Probe)

- ↗ Высокочувствительный датчик на пьезоэлектрической основе, обеспечивающий долговременную стабильность измерений, сконструированный в расчете на длительное использование
- ↗ Автоматическое саморегулируемое подавление постороннего шума благодаря двухступенчатой технологии обработки сигнала ANS
- ↗ В результате использования статистических методов и интеллектуального соотнесения информации о сигнале осуществляется саморегулируемое подавление сигналов помех.
- ↗ Возможность однозначно отличить звук в месте повреждения от шума ударного импульса системы определения мест повреждений кабеля
- ↗ Прямая передача данных сигнала на наушники и блок управления по Bluetooth® (на расстоянии до 40 м)
- ↗ Простая функция трассировки кабеля

- ↗ Конструкция, гасящая посторонние шумы
- ↗ Контактный колпак для надежного контакта с грунтом на твердых поверхностях
- ↗ Контактные наконечники различной длины для лучшего контакта с грунтом на рыхлых поверхностях
- ↗ Высокая устойчивость к воздействию ветра и устойчивость на поверхности даже при ее сильном наклоне

Изображения приведены в качестве примера

protrac®

Трассировка кабеля, локализация муфт и определение мест повреждения кабеля с помощью звуковой частоты



Трассоисковый локатор AFP (Audio Frequency Probe)

Трассоисковый локатор вместе с блоком управления и передатчиком звуковой частоты предназначен для трассировки кабеля, локализации муфт и определения мест повреждения кабеля.

Главным элементом нового трассоискового локатора является 3D-катушка, три катушки которой сориентированы по осям x, y и z. Это позволяет одновременно отображать на блоке управления сигналы от всех трех катушек и сравнивать их в режиме реального времени.

- ↗ Визуализация данных трассировки на блоке управления
- ↗ Удобство в эксплуатации благодаря отсутствию необходимости менять положение локатора для каждого используемого метода
- ↗ Дооснащение protrac® до универсальной системы «Все в одном» благодаря разнообразным возможностям использования
- ↗ 3D-History Track: Локализация повреждений в результате короткого замыкания и кабельных муфт с помощью метода локализации скрещивающихся магнитных полей и затухания минимума

↗ Трассировка кабеля:

- Сочетание сигнала максимума и сигнала минимума: C-Max
- Измерение глубины залегания кабелей: метод измерения глубины 45° и непосредственное измерение

↗ Гибкий выбор частоты для каждой ситуации:

- Предварительно заданные частоты (частота сетевого напряжения 50/60 Гц, стандартные частоты BAUR)
- Свободно программируемые частоты в пределах всего частотного диапазона трассоискового локатора
- Максимальное удобство для пользователя благодаря функции сканирования и выбора частот
- Возможность отображения всего частотного диапазона трассоискового локатора (без фильтрации или с фильтрацией)

Изображения приведены в качестве примера

protrac®

Определение мест повреждения кабельной оболочки методом шагового напряжения



Щупы для метода шагового напряжения SVP (Step Voltage Probe)

Щупы для метода шагового напряжения вместе с блоком управления и источником высокого напряжения служат для определения мест повреждения кабельной оболочки.

- ↗ Определение мест повреждения кабельной оболочки постоянным и переменным напряжением
- ↗ Удобство в использовании благодаря автоматической корректировке индикации напряжения
- ↗ Автоматическая коррекция нуля индикации напряжения для быстрого определения места повреждения



Определение мест повреждения кабельной оболочки с помощью импульсного постоянного напряжения

Транспортировочная сумка, транспортировочный кейс



Изображения приведены в качестве примера

Технические данные

Блок управления CU		Трассоисковый локатор AFP	
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс на нескольких языках			
Динамик	3 Вт	Методы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Метод максимума ■ Метод минимума ■ С-Max ■ Непосредственное измерение глубины ■ Измерение силы тока ■ Метод измерения глубины 45° ■ Метод скрещивающихся магнитных полей ■ Метод затухания минимума
Дисплей	цветной трансмиссивный TFT-дисплей	Передача данных	Bluetooth®
Размеры экрана:	4,3 дюйма, 480 x 272 пикселей	Диапазон частот	16 Гц–15 кГц, (40 Гц–10 кГц для измерения глубины)
Яркость	800 кд/м ²	Точность	1 % при глубине 1 м
Сенсорный экран	емкостный, допускает работу в перчатках	Динамический диапазон	10 мА–10 кА при 50 Гц 20 мкА–20 А при 10 кГц
Питание		Питание	
Работа от аккумулятора	8 аккумуляторов NiMH Mignon AA 1,2 В IEC LR6	Работа от аккумулятора	6 аккумуляторов NiMH Mignon AA 1,2 В IEC LR6
Работа от батарей	8 щелочных элементов AA 1,5 В IEC LR6	Работа от батарей	6 щелочных элементов AA 1,5 В IEC LR6
Продолжительность работы от аккумуляторов или батарей	прибл. 6 ч*	Продолжительность работы от аккумуляторов или батарей	прибл. 14 ч*
Время зарядки	прибл. 3,5 ч	Время зарядки	прибл. 3,5 ч
Степень защиты	IP54	Степень защиты	IP54
Габариты (Ш x В x Г)	205 x 143 x 69 мм	Габариты (Ш x В x Г)	115 x 705 x 90 мм
Масса	прибл. 1,1 кг	Масса	прибл. 1,8 кг
Наземный микрофон AGP			
Передача данных	Bluetooth®	Поиск повреждений кабельной оболочки	
Диапазон	40 м	Диапазон измерений	1 мкВ – 220 В
Питание		Подавление помех	50/60 Гц, 16 2/3 Гц, пост. ток
Работа от аккумулятора	6 аккумуляторов NiMH Mignon AA 1,2 В IEC LR6	Коррекция нуля	автоматическая
Работа от батарей	6 щелочных элементов AA 1,5 В IEC LR6	Щупы для метода шагового напряжения SVP	
Продолжительность работы от аккумуляторов или батарей	прибл. 16 ч*	Длина	выдвижные, прибл. 580 - 1100 мм
Время зарядки	прибл. 3,5 ч	Вес одного щупа	прибл. 0,9 кг
Степень защиты	IP65		
Габариты	Ø 225 x 146 мм		
Масса	прибл. 2,6 кг (без ручки) прибл. 3,2 кг (с ручкой)		

* Продолжительность работы зависит от условий окружающей среды.

Технические данные

Точная локализация с помощью акустического и электромагнитного сигналов

Фильтр	ANS (саморегулируемое подавление шума)
Усиление акустического сигнала	автоматически/вручную, 0–34 дБ
Усиление электромагнитного сигнала	автоматически/вручную, 0–50 дБ
Измерительный диапазон времени прохождения сигнала	0 – 100 мс (прибл. 50 м при $v = 500$ м/с)
Разрешение	21 мкс (прибл. 0,1 м при $v = 500$ м/с)
Акустический диапазон	1 Гц – 2 кГц
Отображение расстояния	в миллисекундах, метрах или футах с указанием прежних значений
Индикация «право-лево»	да

Общие данные

Зарядное устройство для аккумулятора

Питание	100 – 240 В, 50/60 Гц
Выходное напряжение	5–14,4 В пост. тока, 1 А ± 100 мА
Безопасность/охрана труда	Ограничение громкости до 85 дБ(А)
Температура окружающей среды (рабочая)	от -20 до +55 °C
Температура хранения	от -20 до +65 °C
Относ. влажность воздуха	без конденсации влаги
Безопасность и ЭМС	Соответствует директиве ЕС (знак "CE") по низковольтному оборудованию (2014/35/EC) и директиве по электромагнитной совместимости (2014/30/EC), а также стандарту «Испытания на воздействие внешних факторов» EN 60068-2 и далее

Комплект «Акустика: объем поставки, дополнительные принадлежности и опции

Объем поставки

- Блок управления CU, включая следующее:
 - ремень;
 - 8 NiMH аккумуляторов Mignon 1,2 В IEC LR6;
 - инструмент protrac®;
 - зарядное устройство с соответствующим адаптером;
 - кабель USB 2.0 для обновления ПО.
- Наземный микрофон AGP, включая следующее:
 - контактный колпак, Ø 79 мм;
 - треножник;
 - телескопическая ручка;
 - контактные наконечники: 50, 100, 150 мм;
 - 6 NiMH аккумуляторов Mignon 1,2 В IEC LR6;
 - зарядное устройство с соответствующим адаптером;
- Наушники Bluetooth® с зарядным USB-кабелем и зарядным устройством с соответствующим адаптером для вашей страны
- Транспортировочная сумка
- Руководство по эксплуатации

Дополнительные принадлежности и опции

- Транспортировочный кейс
- Треножник для микрофона AGP
- Контактный наконечник для микрофона AGP, 300 мм
- Контактный колпак для микрофона AGP, Ø 109 мм
- Наушники 3M Peltor Bluetooth®
- 8 NiMH аккумуляторов Mignon AA 1,2 В IEC LR6 для блока управления CU, вкл. транспортировочный кейс
- 6 NiMH аккумуляторов Mignon AA 1,2 В IEC LR6 для микрофона AGP, вкл. транспортировочный кейс

Комплект «Шаговое напряжение»: объем поставки, дополнительные принадлежности и опции

Объем поставки

- Блок управления CU, включая следующее:
 - ремень;
 - 8 NiMH аккумуляторов Mignon 1,2 В IEC LR6;
 - инструмент protrac®;
 - зарядное устройство с соответствующим адаптером;
 - кабель USB 2.0 для обновления ПО.
- Щупы для метода шагового напряжения SVP, красный и черный, вкл. красный и черный соединительный кабель, каждый длиной 1,5 м
- Транспортировочная сумка
- Руководство по эксплуатации

Дополнительные принадлежности и опции

- Транспортировочный кейс
- Соединительный кабель, 10 м
- Соединительный кабель, 25 м, на ручном барабане
- 8 NiMH аккумуляторов Mignon AA 1,2 В IEC LR6 для блока управления CU, вкл. транспортировочный кейс

Дополнительный комплект «Передатчик звуковой частоты»: объем поставки, дополнительные принадлежности и опции

Объем поставки

- Передатчик звуковой частоты TG 20/50
- Ремень
- Сетевой кабель, 2,5 м
- Кабель заземления, 3 м, с зажимом
- Соединительный кабель, красный, с защитой от случайного касания, 2 м
- Соединительный кабель, черный, с защитой от случайного касания, 2 м
- Соединительный зажим, красный
- Соединительный зажим, черный
- Руководство по эксплуатации для TG 20/50

Дополнительные принадлежности и опции

- Транспортировочный кейс
- Транспортировочная сумка
- Рамочная антенна RA 10
- Сигнальный зажим AZ 10/D 70, включая соединительный кабель
- Сигнальный зажим AZ 10/D 80, включая соединительный кабель
- Сигнальный зажим AZ 10/D 125, включая соединительный кабель
- Красный и черный кабель для подключения аккумуляторной батареи; каждый длиной 5 м

Дополнительный комплект «Звуковая частота»: объем поставки, дополнительные принадлежности и опции

Объем поставки

- Трассопоисковый локатор AFP
- 6 NiMH аккумуляторов Mignon 1,2 В IEC LR6;
- Зарядное устройство с соответствующим адаптером
- Этикетки для цветовой маркировки
- Руководство по эксплуатации для protrac®

Дополнительные принадлежности и опции

- Транспортировочный кейс
- Транспортировочная сумка
- 6 NiMH аккумуляторов Mignon AA 1,2 В IEC LR6 для микрофона AFP, вкл. транспортировочный кейс

Дополнительный комплект «Шаговое напряжение»: объем поставки, дополнительные принадлежности и опции

Объем поставки

- Щуп для метода шагового напряжения SVP, красный
- Щуп для метода шагового напряжения SVP, черный
- Соединительный кабель, красный, 1,5 м
- Соединительный кабель, черный, 1,5 м;

Дополнительные принадлежности и опции

- Транспортировочный кейс
- Транспортировочная сумка
- 6 NiMH аккумуляторов Mignon AA 1,2 В IEC LR6 для микрофона AGP или щупа AFP, вкл. транспортировочный кейс



Вы хотите получить больше информации об этом продукте?

Свяжитесь с нами: www.baur.eu > BAUR worldwide

