INFORMACIÓN DE PRENSA

Localización sencilla de averías en cables con el nuevo equipo de BAUR shirla

- Equipo portátil para la comprobación de cables y cubiertas de cables, así como para la detección y la localización precisa de averías
- Una gran pantalla táctil de fácil lectura simplifica el manejo del equipo
- El nuevo software guía al usuario a través de los diferentes pasos de manejo
- Para operadores de redes, empresas de servicios, suministradores de cables, industria y aeropuertos

Con la nueva versión del equipo «shirla», BAUR GmbH (Sulz/Austria) ha hecho que el manejo sea mucho más cómodo, ya que la moderna pantalla táctil elimina la necesidad de utilizar un botón giratorio. De este modo, la comprobación de cables y cubiertas de cables, así como la detección y localización precisa de averías en los cables, resultan aún más sencillas de realizar con el equipo portátil. La gran pantalla táctil en color permite una lectura óptima incluso con luz solar y en condiciones de oscuridad gracias a la iluminación regulable y a los modos diurno y nocturno.

En la aplicación, el nuevo software «BAURflow UI» guía al usuario a través del proceso de trabajo mediante pasos preseleccionados. Cuando es necesario, pueden mostrarse indicaciones relacionadas con el contexto. Esto permite manejar fácilmente el nuevo shirla incluso por parte de personal con poca experiencia. Los resultados de los ciclos de comprobación para la localización de averías en cables pueden visualizarse en la pantalla táctil como curvas de medición o como un informe. El shirla genera informes automáticamente y permite exportarlos directamente a una memoria USB.

Las prestaciones internas acreditadas del shirla se mantienen sin cambios: al igual que en la versión anterior, es posible realizar la comprobación de cables y cubiertas de cables con tensiones continuas de hasta 10 kV. La detección de averías se basa en el principio de medición de Murray o Glaser. Para la localización precisa de averías de alta resistencia, el shirla genera una tensión a impulsos y, de este modo, permite aplicar el método de tensión de paso con el sistema de localización precisa BAUR protrac®.

Entre las mejoras técnicas de la comprobación de cubiertas y la detección de averías destaca la limitación de la corriente de salida: mediante la definición de un límite superior, el usuario puede evitar que el cable se «queme» accidentalmente. Para la localización precisa de averías ahora también hay disponibles cinco patrones de impulsos entre los que elegir, lo que puede resultar útil al trabajar en entornos con muchas interferencias.

Para más información, consulte www.baur.eu/es/shirla





Más información/contacto de prensa

BAUR GmbH
Maria Seidel
Raiffeisenstraße 8
6832 Sulz (Austria)
Tel.: +43 5522 4941-404
maria.seidel@baur.eu
www.baur.eu

Press'n'Relations II GmbH
Ralf Dunker
Gräfstraße 66
81241 Múnich (Alemania)
Tel.: +49 89 5404722-11
du@press-n-relations.de
www.press-n-relations.com