ПРЕСС-РЕЛИЗ

Определять места повреждения кабеля стало проще с новым прибором BAUR shirla

- Портативный прибор для испытания кабеля и кабельной оболочки, предварительной и точной локализации мест повреждения
- Большой, легко читаемый сенсорный дисплей заменяет управление поворотной ручкой
- Новое программное обеспечение ведет пользователя через различные этапы работы
- Для операторов сетей, сервисных компаний, поставщиков кабелей, промышленных предприятий и аэропортов

В новой версии прибора «shirla» компания BAUR GmbH (Зульц/Австрия) значительно повысила удобство управления: вместо поворотной ручки управление теперь осуществляется с помощью современного сенсорного дисплея. Таким образом, проводить испытания кабелей и кабельных оболочек, а также предварительную и точную локализацию мест повреждения кабеля с помощью портативного прибора стало гораздо проще. Благодаря регулируемой подсветке, а также дневному и ночному режимам большой цветной сенсорный дисплей обеспечивает хорошую читаемость как при ярком солнечном свете, так и в темноте.

В процессе применения новое программное обеспечение «BAUR flow UI» проводит пользователя через рабочий процесс с помощью предварительно выбранных шагов. При необходимости можно отображать контекстные подсказки. Благодаря этому новым прибором shirla с легкостью могут пользоваться даже сотрудники с небольшим опытом работы. Результаты циклов испытаний или определения мест повреждения кабеля могут отображаться на сенсорном дисплее в виде кривых измерения или отчета. shirla автоматически создаёт отчеты и позволяет экспортировать их на USB-флеш-накопитель.

Без изменений остались проверенные временем внутренние характеристики shirla: как и в предыдущей версии, прибор позволяет проводить испытания кабелей и кабельных оболочек постоянным напряжением до 10 кВ. Предварительная локализация мест повреждения основана на принципе измерительного моста по Мюррею или Глейзеру Для точной локализации места повреждения, имеющего утечку на землю, shirla генерирует импульсное напряжение и тем самым поддерживает метод шагового напряжения с использованием системы для точной локализации места повреждения кабеля BAUR protrac®.

К техническим усовершенствованиям при испытании кабельной оболочки и предварительной локализации места повреждения относится ограничение выходного тока: задав верхнюю границу, пользователь может предотвратить случайное «прожигание» кабеля. При точной локализации места повреждения теперь доступны пять комбинаций импульсов, что может быть особенно полезно при работе в среде с высоким уровнем помех.

*Более подробную информацию см. на сайте www.baur.eu/de/*shirla





Дополнительная информация /контакты для прессы

BAUR GmbH
Мария Зайдель (Maria Seidel)
Raiffeisenstraße 8
6832 Sulz (Австрия)
Тел.: +43 5522 4941-404
maria.seidel@baur.eu
www.baur.eu

Press'n'Relations II GmbH
Ральф Дункер (Ralf Dunker)
Gräfstraße 66
81241 München (Германия)
Tel.: +49 89 5404722-11
du@press-n-relations.de
www.press-n-relations.com